

DATABLAD: DOLOMITE PLASTER

PRODUKTBESKRIVELSE:

St. Leo Dolomite Plaster er lavet i Danmark og er en bæredygtig, forblandet farvet spartel til indvendige vægge, overflader og lofter. Dolomite Plaster består af superfine naturlige mineraler, som skaber dybe farveprofiler og giver en slidstærk finish. Dolomite Plaster er pakket, så det er praktisk og klar til at blive påført med en rulle og afslutningsvis behandlet med en murske eller børste for en subtil, jordagtig struktur, der er perfekt i sin uperfekthed. Da det består af naturlige materialer, vil hvert parti spartel variere og være unik i sin farve og struktur. Dolomitepuds kan anvendes på de fleste overflader inklusive gipsvægge, beton og træ. Det er vigtigt at spartle og rengøre overfladerne for alle ujævnheder og partikler før påføring, og det anbefales at bruge en standardprimer på stærkt absorberende overflader inden påføring af Dolomite Plaster. Afslut de færdige vægge med 2 lag af St. Leo Topcoat for øget holdbarhed.

TEKNISKE DATA:

Emballage størrelse:	10 liter
Glans:	Helmat 01
Binder:	EVA polymerdispersion
Fyldstof:	Dolomite
Partikelstørrelse:	0-0.2mm
Massefylde:	Ca 1.15 kg / liter
Struktur:	Pastaagtig
Opbevaring:	12 måneder i uåbnet emballage opbevaret køligt. Tåler ikke frost
Genmaling:	Ja
Modstand:	Spartlen er ikke vandafvisende
Miljømærkning:	Øko-venlig, ikke-giftig og lavt VOC indhold. Svanemærket

DETALJER:

Påføring:	St. Leos påføringsanvisninger skal følges for at opnå optimale resultater. Besøg stleointeriors.com/application for flere detaljer.
Rækkeevne:	Ca. 5-7 m ² pr. 10 L
Vedligehold:	For løbende pleje rengøres de færdige overflader med en tør, blød børste eller en tør mikrofiberklud. Brug ikke vand, sæbe eller kemikalier til at rengøre pudsede vægge. Afslut med St. Leo Topcoat for at øge holdbarheden og tilføje dybde til farven. Hvis St. Leo Topcoat påføres, kan overflader rengøres med en mikrofiberklud eller en blød børste fugtet med vand.
Rengøring:	Brug sæbe og vand for at fjerne spartel fra hud eller tøj. Rengør værktøjet med vand, mens spartlen stadig er våd. Tørret spartel kan opløses ved iblødsætning i vand.
Affald:	Produktet må ikke hældes i afløbet eller kloakken grundet miljøregler.