

St. Leo

DATABLAD: ORIGINAL PIGMENTS – FORM FINISH SEMI GLOSS

PRODUKTBESKRIVELSE:

En dynamisk overfladebehandling fremstillet af ingredienser for at forbedre farve og holdbarhed på indvendige overflader, specielt træværk og forbehandlet metal. Designet så det er praktisk at anvende ved påføring med rulle eller børste for at opnå dybe farveprofiler med et semiblankt udtryk, som er vaskebestandig og modstandsdygtig over for ridser.

FYSISKE / KEMISKE DATA:

Anvendelsesområde:	Træ og metal
Type:	Acrylcopolymer dispersion
Glans:	40 - halvblank
Tørretid:	23 °C 50% RF: 2 timer Genmalingsør efter 12 timer
Temperaturforhold ved påføring:	Min + 5°C. Max + 25°C
Luftfugtighed RF:	40-80% RF (65% RF optimal)
Påføringsværktøj:	Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding:	Vand. Max. 10%
Baser:	Base klar, Base hvid
Emballagestørrelser:	2.5L og 1L
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Frostfrit
MAL kode:	(1993): 00-1
VOC indhold:	(kat. A/d): 130g/l (2010). Indeholder max. 90g/l VOC

Denne erklæring gælder for farven hvid. Tallene kan variere for andre farver.

DETALJER:

Anvendelse:

Overflader skal være rene, tørre, glatte og fri for løse partikler inden påføring. Forbered ubehandlet eller nyt træ ved at slibe overfladerne og forsegle knasterne med en passende lak, anvend grunder og letslib derefter med fint sandpapir for en jævn og fin overflade. Afslut med 2 lag maling. Vask og slib tidligere malede overflader, fyld huller og afslut med grunder, inden der påføres 2 lag maling. Rør grundigt i malingen før brug. Følg den komplette vejledning, som findes på stleointeriors.com.

Dækkeevne:

Tilnærmelsesvis 8–10 M² / Liter.

Opbevaring og Affald:

Opbevares altid i original emballage. Beholdere, der er åbnet, skal lukkes omhyggeligt og holdes lodret for at forhindre lækage. Opbevaringstemperatur: Frostfri. Alle malingsrester og beholdere skal deponeres på dit lokale affaldsindsamlingssted.