

# St. Leo

## DATABLAD: ORIGINAL PIGMENTS – BALANCED MATTE

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Denne afbalancerede sammensætning af premium ingredienser resulterer i en slidstærk mat finish med en rig farveprofil, der vil skabe opmærksomhed i trafikerede rum som stue og gangarealer. Balanced – Matte er vandbaseret, lav på VOC med en tyk og cremet konsistens for nem påføring og en vaskebestandig overflade, som sikrer en vedvarende og skøn atmosfære.

### FYSISKE / KEMISKE DATA:

Anvendelsesområde:	Indendørs
Type:	Acryldispersion
Glans:	5 - mat
Tørretid:	23 °C 50% RF: 2 timer. Genmalingstør efter 6 timer.
Temperaturforhold ved påføring:	Min + 5°C. Max + 25°C
Luftfugtighed RF:	40-80% RF (65% RF optimal)
Påføringsværktøj:	Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding:	Vand
Baser:	Base klar, Base hvid
Emballagestørrelser:	10L, 5L, 2,5L
Rengøring:	Sæbevand
Opbevaring:	Frostfrit
MAL kode:	(1993): 00-1
VOC indhold:	(kat. A/a): 30g/l (2010). Indeholder max. 1g/l VOC.

Denne erklæring gælder for farven hvid. Tallene kan variere for andre farver.

### DETALJER

#### Anvendelse:

Overflader skal være rene, tørre, glatte og fri for løse partikler. Grund ubehandlet puds, beton og overflader inden maling. Vask og affedt tidligere malede overflader inden maling. For at opnå de bedste resultater påføres 1-2 lag grunder, inden der påføres 2 lag maling. Rør grundigt i malingen før brug. Følg den komplette vejledning, som findes på [stleointeriors.com](http://stleointeriors.com).

#### Dækkeevne:

Tilnærmelsesvis 6–8 M<sup>2</sup> / Liter.

#### Opbevaring og Affald:

Opbevares altid i original emballage. Beholdere, der er åbnet, skal lukkes omhyggeligt og holdes lodret for at forhindre lækage. Opbevaringstemperatur: Frostfri. Alle malingsrester og beholdere skal deponeres på dit lokale affaldsindsamlingssted.

#### KONTAKT

+45 53740622

INFO@STLEOINTERIORS.COM

STLEOINTERIORS.COM