

# St. Leo

## DATABLAD: ORIGINAL PIGMENTS – VITAL SEMI MATTE

### PRODUKTBESKRIVELSE:

En intelligent opskrift på mat akryl skaber en stærk og ridsefri finish til private såvel som kommercielle køkkener. Vital Semi Matte er garant for et farverigt indemiljø, der er i stand i at klare den daglige brug i selv de mest krævende rum.

### FYSISKE / KEMISKE DATA:

Anvendelsesområde:	Indendørs
Type:	Acryldispersion
Glans:	10 - mat
Tørretid:	23 °C 50% RF: 2 timer Genmalingstør efter 6 timer
Temperaturforhold ved påføring:	Min + 5°C
Luftfugtighed RF:	40-80% RF (65% RF optimal)
Påføringsværktøj:	Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding:	Vand
Baser:	Base klar, Base hvid
Emballagestørrelser:	5L og 2.5L
Rengøring:	Sæbevand
Opbevaring:	Frostfrit
VOC indhold:	(kat. A/a): 30g/l (2010). Indeholder max. 1g/l VOC

Denne erklæring gælder for farven hvid. Tallene kan variere for andre farver.

### DETALJER:

#### Anvendelse:

Overflader skal være rene, tørre, glatte og fri for løse partikler. Grund ubehandlet puds, beton og overflader inden maling. Vask og affedt tidligere malede overflader inden maling. For at opnå de bedste resultater påføres 1-2 lag grunder, inden der påføres 2 lag maling. Rør grundigt i malingen før brug. Følg den komplette vejledning, som findes på [stleointeriors.com](http://stleointeriors.com).

#### Dækkeevne:

Tilnærmelsesvis 6–8 M2 / Liter.

#### Opbevaring og Affald:

Opbevares altid i original emballage. Beholdere, der er åbnet, skal lukkes omhyggeligt og holdes lodret for at forhindre lækage. Opbevaringstemperatur: Frostfri. Alle malingsrester og beholdere skal deponeres på dit lokale affaldsindsamlingssted.

### KONTAKT

+45 53740622

INFO@STLEOINTERIORS.COM

STLEOINTERIORS.COM