

St. Leo

DATABLAD: ORIGINAL PIGMENTS – ESSENTIAL INTENSE MATTE

PRODUKTBESKRIVELSE:

Fremstillet af premium ingredienser for optimal, ægte farvegengivelse med en helt mat finish fra alle vinkler. Essential Intense Matte er vandbåret samt lav på VOC for en miljøbevidst dækning på børneværelset eller andre opholdsrum. Med en tyk konsistens giver Essential Intense Matte høj dækkeevne, hurtigt og nem påføring.

FYSISKE / KEMISKE DATA

Anvendelsesområde:	Indendørs vægge og lofter
Type:	Copolymerdispersion
Glans:	2 - mat
Tørretid:	23 °C 50% RF: 2 timer Genmalingstør efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring:	Min + 5°C. Max + 25°C
Luftfugtighed RF:	40-80% RF (65% RF optimal)
Påføringsværktøj:	Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding:	Vand. Max. 10%
Baser:	Base klar, Base hvid
Emballagestørrelser:	10L, 5L, 2,5L, 100ML
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Frostfrit
MAL kode:	(1993): 00-1
VOC indhold:	(kat. A/a): 30g/l (2010). Indeholder max. 1g/l VOC

Denne erklæring gælder for farven hvid. Tallene kan variere for andre farver.

DETALJER

Anvendelse:

Overflader skal være rene, tørre, glatte og fri for løse partikler. Grund ubehandlet puds, beton og overflader inden maling. Vask og affedt tidligere malede overflader inden maling. For at opnå de bedste resultater påføres 1-2 lag grunder, inden der påføres 2 lag maling. Rør grundigt i malingen før brug. Følg den komplette vejledning, som findes på stleointeriors.com.

Dækkeevne:

Tilnærmelsesvis 6–8 M² / Liter.

Opbevaring og Affald:

Opbevares altid i original emballage. Beholdere, der er åbnet, skal lukkes omhyggeligt og holdes lodret for at forhindre lækage. Opbevaringstemperatur: Frostfri. Alle malingsrester og beholdere skal deponeres på dit lokale affaldsindsamlingssted.

KONTAKT

+45 53740622

INFO@STLEOINTERIORS.COM

STLEOINTERIORS.COM