

St. Leo

DATABLAD: ORIGINAL PIGMENTS – SCULPTOR'S FINISH SILK MATTE

PRODUKTBESKRIVELSE:

Sculptor's Finish en vandbaseret og bæredygtig silkemat træværksmaling. Behandling til rå flader i indretningen, specielt til træværk og metal. Denne let anvendelige maling er velegnet til kreative projekter, til at skjule skønhedsfejl eller mindre reparationer. Sculptor's Finish påføres bedst med en pensel og har en hurtig tørretid, tyk konsistens og et subtilt silket udtryk.

FYSISKE / KEMISKE DATA:

Anvendelsesområde:	Træ og metal
Type:	Acrylcopolymer dispersion
Glans:	15 - silkemat
Tørretid:	23 °C 50% RF: 2 timer Genmalingstør efter 12 timer
Temperaturforhold ved påføring:	Min + 5°C. Max + 25°C
Luftfugtighed RF:	40-80% RF (65% RF optimal)
Påføringsværktøj:	Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding:	Vand. Max. 10%
Baser:	Base klar, Base hvid
Emballagestørrelser:	5L, 2,5L, 1L
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Frostfrit
MAL kode:	(1993): 00-1
VOC indhold:	(kat. A/d): 130g/l (2010). Indeholder max. 90g/l VOC

Denne erklæring gælder for farven hvid. Tallene kan variere for andre farver.

DETALJER:

Anvendelse:

Overflader skal være rene, tørre, glatte og fri for løse partikler inden påføring. Forbered ubehandlet eller nyt træ ved at slibe overfladerne og forsegle knasterne med en passende lak, anvend grunder og latslib derefter med fint sandpapir for en jævn og fin overflade. Afslut med 2 lag maling. Vask og slib tidligere malede overflader, fyld huller og afslut med grunder, inden der påføres 2 lag maling. Rør grundigt i malingen før brug. Følg den komplette vejledning, som findes på stleointeriors.com.

Dækkeevne:

Tilnærmelsesvis 8–10 M2 / Liter.

Opbevaring og Affald:

Opbevares altid i original emballage. Beholdere, der er åbnet, skal lukkes omhyggeligt og holdes lodret for at forhindre lækage. Opbevaringstemperatur: Frostfri. Alle malingsrester og beholdere skal deponeres på dit lokale affaldsindsamlingssted.